

# JGX-502

## エアスプレーガン

“*fit & feel*”  
軽量・小型・高性能  
《重力式・吸上式・圧送式》



### [特長]

● **軽量・小型で高性能**

重力式430g・吸上式440gの軽さで特に微粒化に優れ、メタリック、パールマイカ等にも最適です。

● **ソフトシートチップの採用**

ステンレス製塗料ノズルの内面に特殊な樹脂を埋込み、塗料の洩れを完全に防止しました（FX・FFノズルのみ）。

● **ステンレス製塗料通路**

接液部は塗料通路も塗料チップも含め、すべてステンレス製で、あらゆる塗料に対応できます。

● **エアキャップ**

高微粒化のエアキャップと塗料ノズルのボールアンドコーン方式による芯出しは、パターンの安定が高く均一な塗装が容易にできます。

● **高耐久ニードルパッキング**

2ピース型ニードルパッキング(特許製品)ですから、長時間の使用に耐えます。

● **エア調節バルブ**

ガン手元にエア調節バルブが取り付けられているので、エア調節がラクにできます。

### [仕様]

---

エア入口 G1/4

---

塗料入口 G3/8 (重力式はG1/4)

---

質 量 重力式 430g・吸上式 440g

---

◎塗料入口ニップル G1/4もオプションで用意してあります。


JGX-502エアスプレーガンは、塗装機器メーカーとして100年以上の歴史を持つ米国本社の協力を得、日本国内で最新の技術を駆使して作られ、好評を得ておりましたエアスプレーガンJGX-501の改良型です。

JGX-502エアスプレーガンは、バッフル(エア整流器)の外径

にエアキャップ取り付け用ネジ加工を施し、ガン本体と分離することができます。エアキャップ取り付け用リテーニングリングにガラス繊維入強化プラスチックを採用したために、バッフル外径のネジ山が傷みにくく、損傷してもこのバッフルを交換するだけで済み、ガン本体の長期間使用が可能になりました。

### エアキャップ・塗料 チップ ニードル の選定

ご注文は下記の要領でお願いします。

JGX-502 — **エア・キャップNo.** — **口径** — 

〈例〉JGX-502-143-FF-G

エアキャップ No. 色	種 別	適用ノズル mm				エア圧 kg/cm <sup>2</sup> 空気量 (ℓ分)	パターン 開 き mm	特 長 主 な 用 途
		GY 0.8	FX 1.1	FF 1.4	EX 1.8			
103 レッド	重力G	○				1.0 (80ℓ/分)	100	小吐出量用 スポット補修 タッチアップ専用
143 シルバー	重力G		○	○	○	2.0 (260ℓ/分)	250	中～大吐出量用 自補修、木工、金属 高微粒化
	吸上S			○	○			
165 ブルー	圧送P		○	○		3.0 (440ℓ/分)	300	中～大吐出量用 高作業性 自動車、金属

注：吸上式ガンの塗料ノズルは従来通りで、ソフトシート付ではありません。

#### ■アクセサリ

- TLC-555 吸上カップ(1ℓ・内面フッソ加工)
- KR-470-1 吸上カップ(700ml)
- KG-400 上カップ(400ml)
- KG-400-T 上カップ(400ml・内面フッソ加工)
- KG-250 上カップ(250ml)
- KB-II(KB-555) 圧送カップ(2ℓ)

- HAV-501-B ガン手元エアバルブ
- HD-505 ガン&ホースクリーナー(5ℓ)
- JGX-101 リペアキット
- HAF-507 使いきりエアフィルター

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ビックス・デビルビス 事業部

ランズパーク・インタストリー株式会社  
本社 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-15-5

TEL. 045-785-6434 FAX. 045-785-6517  
受注専用 FAX (フリーダイヤル) 0120-325270

販売特約店



JQA-2700